

Hausinstallation für die NESPRESSO GEMINI mit Wasseranschluss.

Vor der geplanten Installation unserer Kaffeemaschine müssen Sie oder ein Sanitärinstallateur einen (Abschluss) Sicherheitshahnen montieren. Dieser Hahn darf nicht weiter als 1,2 m vom Standort der Maschine entfernt montiert sein. Ist ein Gestell oder Möbel dazwischen, müssen Sie bzw. Ihr Sanitärinstallateur für den Schlauchdurchgang besorgt sein. Ein 4 cm grosses Loch genügt. Der Schlauchanschluss benötigt ein 3/4 oder 3/8 Zoll Aussengewinde. Alte Schläuche dürfen nicht verwendet werden. Schon länger stillgelegte Hausleitungen müssen vor dem Anschluss der Maschine gespült werden. Die Schläuche und ein Schmutzfänger werden von Lyreco installiert. Einen Wasserablauf für Schmutzwasser braucht die Maschine nicht. Es ist zu achten, dass Fittinge mit mind. 3,5 mm Auflagefläche für die Dichtung verwendet werden.

Platzerfordernis für den Anschluss und Maschine 55cm (Tischtiefe) davon muss mind. 15 cm Abstand von der rückseitigen Wand eingehalten werden.

Wir empfehlen die Verwendung eines Britafilters um einer Verkalkung der Maschine vorzubeugen. Planen Sie die Verwendung eines Britafilters (kleinster H30cm Ø 13cm, grösster H54cm Ø 13cm) muss genügend Installationsraum zur Verfügung stehen.

- Wir installieren den Festwasseranschluss und haften somit bei Verkalkung selbst.

(Bei Verkalkung der Maschine oder Installationsfehler übernimmt Lyreco keine Haftung.)

Installationsanforderungen

- Der Installationsort ist fertig und gereinigt.
- Der Installationsort ist noch im Umbau.

Der Wasseranschluss mit Absperrhahn ist vorbereitet:

- 3/4 " Aussengewinde
- 3/8 " Aussengewinde
- Durchstich für Wasserleitung Ø 4 cm vorhanden
- Durchstich nicht erforderlich
- Wasseranschluss ohne Filtermontage
- Filtermontage PURITY C50 (vom AD auszurechnen)
- Filtermontage PURITY C150 (vom AD auszurechnen)
- Filtermontage PURITY C300 (vom AD auszurechnen)
- Bestehender Filter wird verwendet. Typ:
(Kein Filtersupport durch Lyreco)

- Stromversorgung 1 x 220V für Maschine vorhanden (Typ 13)
- Stromversorgung 2 x 220V für Maschine und Dispenser vorhanden

Demontage alter Kaffeemaschinen:

- nein
- 1 Maschine unter 20Kg (kostenlos)
- 1 Maschine über 20 Kg oder Mehrere (Verrechnung nach Aufwand)

Zuständiger AD:

*Diese Installationsanforderung ausgefüllt und unterzeichnet an die **Fax Nr. 044 744 42 45** senden. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, erst nach vollständiger Vorinstallation einsenden. Die Technik meldet sich anschliessend für den Installationstermin.*

Firma:

Installationsadresse:

PLZ Ort:

Zuständig:

zu erreichen unter:

Name: Unterschrift: